

Програматор *New Rain Dial*



Предимства

- Подобни на предишният модел Rain Dial, но усъвършенствани програми
- Настройване на напоителни графици за четни / нечетни дни / понякога изисквано от общините с цел избягване на преразход на вода/.
- Възможност за изключване или пропускане на дни от напоителния график
- Управление на напояването с процентно увеличение / от 0% до 200% /
- Възможност за регулируемо забавяне /от 1 сек. до 2 часа/ между работата на отделните клапаните по време на напоителния цикъл, което дава време на бавно затварящите се клапани.
- Регулируем главен клапан / помпа на програма
- Възможност за едновременна работа на 3 програми
- Преустановяване на напояването до 9 дни при валежи

Характеристики

- Достъпен в 3 модела: с управление на 6, 9 или 12 електромагнитни клапана
- Модулния дизайн позволява дистанционно програмиране
- 3 независими програми
- Времена на старт: 3 за програма, до 9 старта на ден
- Работни времена: от 1 мин. до 5.9 часа
- Работни схеми: 7 дена или "SKIP DAYS" (прескочи дни) опция от 1 до 15 дена
- Полуавтоматична и ръчна настройка на таймера
- Широк LCD дисплей

- Електронен самоконтрол с автоматично прекъсване
- Устойчива заключваща се кутия / за модел на открито /
- Вграден или външен трансформатор / поръчват се отделно /
- Терминално табло в пълен размер
- Опционална алкална батерия 9 V / в случай на проблем с електрозахранването /
- Програма за безопасност
- Управление на главен клапан/реле на помпа
- Може да бъде програмиран докато работи на батерии

Технически характеристики

- Вход за електрозахранване: 220 V прав ток, 50/60 Hz
- Максимално напрежение на електромагнитен клапан: 24 V прав ток, 0.5 ампера
- Максимално общо напрежение на контролерите: 24 V прав ток, 1 ампера /
включително старт на помпа /